

PRODUKTDATABLAD

ACHAT 12V



Achat er en falstagsten, der kombinerer en traditionel nordisk profil med falstagstens moderne, tekniske egenskaber. Achats markante bølgeprofil og de rolige linier giver en spændende skyggevirkning, hvorved huset opnår et autentisk nordisk udtryk. Achat produceres af Moniers søsterselskab i Petershagen i Tyskland og leveres fra vores lager i Hersom.



Produktdata	
Længde	449 mm
Bredde	274 mm
Dækbredde	228 mm
Lægteafstand	330-360 mm
Hængelængde	416 mm
Forbrug pr. m ²	Ca. 12,2 tagsten

Montering	
Fastgørelse af tagsten	ACHAT 12V sidefaldsbinder T3873
Fastgørelse rygningsssten	ACHAT12V rygningssbeslag, med rustfri skrue med tætningskive
Min. taghældning	15°
C- mål (afstand fra kip til overkant øverste lægte)	15° til 22°: 30 mm 23° til 32°: 20 mm 33° til 45°: 10 mm
Afstandslist	Min. 25 mm i tykkelse
Ventilation v/ tagfod	Min. 20 mm fri spalte, hvilket kan opnås med ventileret fuglegitter
Ventileret fuglegitter v/ tagfod	Ja
Areal defineret af underside tagsten og overside lægte:	100 cm ² pr. meter

Montering af toplægte	
"h" er afstanden fra overkant kip (incl. klemliste) til overkant toplægte. Opgivne mål er vejledende.	
Taghældning (grader)	"h" – mål (mm)
15/25	NA
30/35	NA
40	NA
45	NA

Opstregningsmål	
Afslutning dobbeltvingede	H-mål 198 mm
V-mål 241 mm	

Afslutning vindskedesten	H-mål 175 mm
V-mål 165 mm	

Mål på sværd på vindskedesten	
Mål er fra overkant lægteplan til underkant sværd. Opgivne mål er vejledende.	Ca. 60 mm

Forpakning	
Vægt pr. tagsten	3,9 kg
Tagsten pr. bundt	6 stk.
Vægt pr. bundt	23,4 kg
Tagsten pr. palle	240 stk.
Vægt pr. palle	957 kg
Emballering	Folie

Farver / overflader		
Farve	NCS kode	Glansværdi
Naturrød	S3050-Y60R	1
Sort engoberet	S8000N	3
Sort ædelengoberet	S9000N	66










Monier A/S ~ Kong Christians Allé 53 ~ 9000 Aalborg
Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

Dokumentnavn	Revision	Side
Achat 12V	1	1 af 3
Udarbejdet af	Godkendt	Gældende fra
KS	MLU	1/12-2017

PRODUKTDATABLAD

ACHAT 12V



Sortiment / Specialsten	
	Til rygninger og grater. Ca. 3 stk. pr. lbm Længde: 410 mm Bredde: konisk 334/293 mm
	Som afslutning ved rygning og grat. Lukket i den brede ende. 1 pr. start. Længde: 410 mm Bredde: konisk 327/291 mm
	Som afslutning ved rygning. Lukket i den smalle ende. 1 pr. afslutning. Længde: 410 mm
	Som overgang ved grat og rygning. 15-45°. Fastgøres med 3 stk. rygningsbeslag.
	Anbefales ved brug af afslutning med vindskedesten-løsning. 1 stk. pr. afslutning efter behov. Længde: 198 mm Bredde: 171/132 mm
	Som start af tagfladens højre side. Ca. 3 stk. pr. lbm afslutning. Længde: 449 mm Bredde: 281 mm Dækbredde: 228 mm NB se opstregningsmål.
	Som afslutning af tagfladens venstre side. Ca. 3 stk. pr. lbm afslutning. Længde: 449 mm Bredde: 320 mm Dækbredde: 320 mm NB se opstregningsmål.
	Som afslutning af tagfladens venstre side. Ca. 3 pr. lbm afslutning. Længde: 449 mm Bredde: 320 mm Dækbredde: 320 mm NB se opstregningsmål.
	Anvendes ved behov for ventilation. Ventilationsareal: 20 cm ² F.eks. ved skotrender og grater. 1 pr. skæring.









Monier A/S ~ Kong Christians Allé 53 ~ 9000 Aalborg
 Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

Dokumentnavn	Revision	Side
Achat 12V	1	2 af 3
Udarbejdet af	Godkendt	Gældende fra
KS	MLU	1/12-2017

PRODUKTDATABLAD

ACHAT 12V



Øvrigt tilbehør	
Rygningsbånd Anvendelse: Til inddækning af rygninger og grat. Fås i tre typer <u>Metalroll</u> , <u>Figaroll+</u> , Dryroll	
Modultrin Anvendelse: Til alle taghældninger, som skorstensfejerttrin, gangbro og redningsvej ved vindue til både beton- og tegltagsten.	
Flexaftrækspakke HV1515 Til udluftning fra køkken, toilet, bryggers og andre vådrum. Dækker taghældninger fra 15° til 45°.	
Flexaftrækspakke Ø160 Til udluftning fra køkken, toilet, bryggers og andre vådrum. Dækker taghældninger fra 15° til 45°. Komplet ventilationsløsning.	
Faldstammeudluftning Til udluftning af spildevandssystemer.	
Toplægteholder Til fastgørelse af rygnings- og gratlægte.	
M-Glue Til pålimning af Wakaflex og rygningsbånd, sammenlimning af tagsten. Særdeles vejrbestandig, kan anvendes på fugtige tagstenoverflader.	
Fuglegitter Til sikring mod indtrængen af fugle ved tagfod og skotrende.	

Ventileret fuglegitter Til sikring mod indtrængen af fugle ved tagfod.	
Fuglegitterbøjle Til binding af ventileret fuglegitter.	
Wakaflex Anvendelse: Til afslutninger, skorstensinddækninger, brandmure osv.	
Skrue Til fastgørelse af afslutningssten mv.	
Skorstensinddækning Komplet skorstensinddækning til en muret skorsten på 72x72 cm	

STANDARDS (Tagstenene er testet i henhold til EN 490 med normative referencer):

Længde og bredde:	EN 1024
Vandgennemtrængelighed:	EN 539-1
Krumning og vridning:	EN 1024
Struktur- og overfladefejl:	EN 1304
Bøjebæreevne:	EN 538
Frostprøver (metode E):	EN 539-2

Henvisninger mv.

Alle mål og angivelser i dette produktblad er vejledende, hvorfor der altid bør foretages en prøveudlægning på byggepladsen!
Mekanisk tildannelse af tagsten fx ved skotrender, gennemføringer og lignende må påregnes.
Der henvises endvidere til Moniers monteringsvejledning Tegl og beton, og Tegl 36.
Produktet må ikke overfladebehandles uden forhåndsgodkendelse fra Monier.
Glanstal i henhold til DS/EN 2813:2014.
Tagsten er produceret og testet i henhold til DS/EN 1304.
Hængelængden er målet fra underkant nakke til nederste kant af tagstenen.
Mærkning af tagsten – eksempel PE11913 PE(Petershagen (fabrik)) 1191 (= uge19 – år 2011) 3 (produktionslinje).
BEMÆRK: Længde i mm kan variere med ± 2%, hvilket er i overensstemmelse med standarden EN 1304.
<u>Moniers leverandørbrugsanvisning for håndtering af tagsten.</u>
Der tages forbehold for ændringer.

Monier A/S ~ Kong Christians Allé 53 ~ 9000 Aalborg
 Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

Dokumentnavn	Revision	Side
Achat 12V	1	3 af 3
Udarbejdet af	Godkendt	Gældende fra
KS	MLU	1/12-2017