

PRODUKTDATABLAD DRYROLL



MORE POWER TO YOUR ROOF

DryRoll er en rulbar løsning til ventilerede inddækning af rygninger og valme. Dette produkt kan lægges på de fleste typer af betontagsten og tegltagsten og giver fremragende ventilation, mens det beskytter rummet under rygningstenene mod regn og løv. DryRoll har sømningsbånd til fastgørelse på rygningssplanken og strækbare sidesektioner fremstillet af aluminiumkompositfolie.



DryRoll leveres i følgende farver:

Sort
Rød

PRODUKTDATA:

Rullelængde:	5 meter
Rullebredde:	295 mm
Forbrug pr. m. rygning og valm:	1 m.
Anvendelsestemp.:	+5° til 40° celcius

Sikkerhedsdatablad er ikke nødvendig for dette produkt.

Materiale, sømningsbånd: PP

Materiale, midtersektion: UV-stabiliseret, ventileret fleece.

Materiale, sidesektioner: Plisseret aluminiums kompositfolie

Materiale, klæbende kanter: Selvklæbende butyltape dækket med en film af PP-folie.

Overfladerne hvorpå DryRoll monteres, skal være rene og tørre. Der skal anvendes trykrulle eller tilsvarende.

Produktet er ikke vandtæt hvorfor der på det monterede produkt ikke må forefindes lunger.

FORPAKNING/OPBEVARING:

Vægt pr. rulle:	0,85 kg.
Ruller pr. kasse:	5 stk.
Vægt pr. kasse:	4,5 kg.
Ruller pr. palle:	105 stk.
Opbevaringstemp.:	+5° til 25°, maks. 40°

Undgå direkte eksponering over for regn, fugt og UV-stråling.

Ruller skal lagres i stående position.

På fugtige tagsten kan der med fordel anvendes M-Glue for at opnå bedre vedhæftning af rygningssplanken til tagstenene.

Der henvises endvidere til Moniers monteringsvejledning tegl og beton.

STANDARDS OG CERTIFIKATER :

Euroclass-klassificering:	EN 13 501-1 E
---------------------------	---------------

Vi forbeholder os ret til at ændre dette dokument efter behov.

Dokumentnavn:	Revisionsnr.:	Side:
DryRoll	1	1 af 1
Udarbejdet af:	Godkendt:	Gældende fra:
JEP	MLU	19.04.2017