

# PRODUKTDATABLAD FIGAROLL PLUS



MORE POWER TO YOUR ROOF

Figaroll Plus er en rulbar løsning af høj kvalitet til ventilerede inddækning af rygninger og valme. Dette produkt kan lægges på alle typer af betontagsten og tegltagsten og giver fremragende ventilation, mens det beskytter rummet under rygningstenene mod regn og løv. Midtersektionen i Figaroll PLUS har et unikt design med dobbelte ventilationskanaler fremstillet af fleece med huller, sømningsbånd og rigelige, strækbare sidesektioner fremstillet af aluminiumkompositfolie.



Figaroll Plus leveres i følgende farver:

Rød  
Brun  
Sort

## PRODUKTDATA:

Rullelængde:	5 m
Rullebredde:	280-320 mm
Forbrug pr. m. rygning og valm:	1 m.
Anvendelsestemp.:	+5° til 40° celcius

Produktet kan strækkes med 50% i bredden.

Sikkerhedsdatablad er ikke nødvendig for dette produkt.

**Materiale, sømningsbånd:** PP

**Materiale, midtersektion:** UV-stabiliseret, ventileret PP-fleece dækket med varmsmeltet klæbemiddel af polypropylen.

**Materiale, sidesektioner:** Aluminiumkompositfolie fremstillet af belagt, flettet PET og aluminium.

**Materiale, klæbende kanter:** Selvklæbende butyl dækket med en film af PP-folie.

## FORPAKNING/OPBEVARING:

280-320 mm

Vægt pr. rulle: 1,1 kg.

Ruller pr. kasse: 5 stk.

Vægt pr. kasse: 6,3 kg.

Ruller pr. palle: 90 stk.

Opbevaringstemp.: +5° til 25°, maks. 40°

Undgå direkte eksponering over for regn, fugt og UV-stråling.

Ruller skal lagres i stående position.

Overfladerne hvorpå Figaroll Plus monteres, skal være rene og tørre.

Der skal anvendes trykrulle eller tilsvarende.

Produktet er ikke vandtæt hvorfor der på det monterede produkt ikke må forefindes lunger.

Der henvises endvidere til Moniers monteringsvejledning tegl og beton.

## STANDARDS OG CERTIFIKATER:

Euroclass-klassificering:	EN 13 501-1 E		
---------------------------	---------------	--	--

Vi forbeholder os ret til at ændre dette dokument efter behov.

Dokumentnavn:	Revisionsnr.:	Side:
Figaroll Plus	5	1 af 1
Udarbejdet af:	Godkendt:	Gældende fra:
JEP	MLU	03.10.2014