

# PRODUKTDATABLAD

## M-Glue

M-Glue er primært udviklet til limning af Wakaflex og ryggningsbånd, men kan med fordel anvendes til andre klæbeformål både indendørs og udendørs. M-Glue er velegnet til klæbning/montering af f.eks. spejle, paneler, akustikplader, klinker, kantlister osv. M-Glue klæber til de fleste materialer inkl. træ, glas, beton, de fleste metaller, mursten, glasfiber, plexiglas, malede overflader osv. Ved klæbning på plast anbefales det at udføre vedhæftnings-forsøg.



M-Glue fås i følgende farver:

Sort  
Rød  
Grå

### PRODUKTFORDELE:

- + Giver en stærk og elastisk klæbesamling, både indendørs og udendørs
- + Særdeles vejrbestandig
- + Velegnet til anvendelse på fugtige tagsten

### PRODUKTDATA:

M-Glue er en neutral fugthærdende montagelim, fri for opløsningsmidler og phthalater. Danner en stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage eventuelle bevægelser imellem bygningsdele.

Konsistens:	Pastøs, thixotropisk masse
Fungicidbehandlet:	Nej
Malbar:	Ja, men bør testes først
Hårdhed:	Ca. 60 shore A (ISO 868)
Brudstyrke:	3,0 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)
Elasticitet:	+/- 20%
Temperaturbestandig:	-40°C - + 90°C
Applikationstemp.:	+5°C - + 40°C

### FORPAKNING/OPBEVARING:

Størrelse:	Patron á 290 ml.
Kvantum:	12 stk. pr. kasse
Holdbarhed:	2 år i uåbnet emballage og ved tør og kølig opbevaring
Sikkerhed:	Ingen faremærkning – se sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger
Bortskaffelse:	Kan i mindre mængder bortskaffes som brændbart affald

### Brugsanvisning:

**FORUDSÆTNINGER:** Overfladen skal være ren og fri for slibemidler, fedt, støv og løse partikler. M-Glue kan anvendes på overflader som tegl, beton, eternit, træ, glas, de fleste metaller, de fleste malede overflader samt flere plast og gummi-typer. Hvis der er tvivl kan der med fordel udføres en klæbetest/vedhæftningstest på det pågældende materiale.

**MONTERING WAKAFLEX:** For at M-Glue kan hæfte på Wakaflex skal dennes overflade "afbrændes" med gasbrænder ganske let svarende til 0,1 m/sek.

**MONTERING RYGNINGSBÅND:** Læg en tynd fuge på butylbånd (folie fjernes først) og monter ryggningsbåndet på tagsten - hæfter også på fugtige tagsten.

**MONTERING ØVRIGT:** Pres de to overflader forsigtigt sammen. Det kan være nødvendigt med kortvarig støtte eller at materialet holdes på plads.

**RENGØRING:** Værktøj rengøres og M-Glue fjernes evt. med terpentin. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med sæbe.

Der henvises endvidere til oplægningsvejledning, som findes på : [www.monier.dk](http://www.monier.dk)  
Dette dokument opdateres løbende. Den aktuelle version kan ses på [www.monier.dk](http://www.monier.dk). Monier tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vores kontrol, kan Monier ikke holdes ansvarlig for det færdige resultat, der opnås ved anvendelse af produktet.

Dokumentnavn:	Revisionsnr.:	Side:
M-Glue	2	1 af 1
Udarbejdet af:	Godkendt:	Gældende fra:
JEP	MLU	13.01.2016